

Všeobecné obchodní podmínky pro potahování profilů ze dne 14.11.2023

Termín dodání

- potažených **profilů** do 25 prac. dní a **garážových sekcí** do 20 pracovních dní od potvrzení cenové nabídky a dodání profilů k laminaci
- **hotových parapetů, profilů skladem a dalších výrobků** zhotovitele (květníky, elektro kanály) do 30 pracovních dní od potvrzení cenové nabídky
- U fólií, které jsou skladem, je možné termín dodání zkrátit dle dohody. Přesný termín výroby je uveden na cenové nabídce.
- Termíny platí v případě splnění níže uvedených podmínek.

Dodací podmínky

- Závazná objednávka odsouhlasená zhotovitelem, součástí závazné objednávky je řez požadovaných profilů určených ke kaširování a to v měřítku 1:1 ve výkresové formě.
- Dodané profily ke kaširování nesmí být poškozené, zamaštěné ani jinak znečištěné.
- S dodávkou profilů je třeba dodat minimálně 6 bm profilů navíc nad požadovanou potřebu pro záběh daného profilu - neboť tyto budou znehodnoceny.
- Minimálně musí být dodáno 6 bm od každého profilu.
- Zhotovitel je oprávněn určit výrobce použité fólie pro laminaci.

Platební podmínky

- Zálohová platba dle dohody.
- V případě pravidelné spolupráce je možné individuální dohoda.
- V případě požadavku na nestandardní fólie bude termín a cena dodávky potvrzena zhotovitelem.
- Splatnost ostatních daňových dokladů je dána individuálními obchodními podmínkami.
- Ke každé objednávce bude účtován manipulační poplatek, balné a seřízení linky dle jednotlivých artiklů.

Technické podmínky

- Na začátku a konci profilů určených k laminaci je třeba počítat s nesoudržností fólie k profilu +/- 10-30mm
- Profily jsou použitelné k výrobě oken nejdříve po uplynutí 48 hodin od polepení.
- Profily určené k výrobě obloukových oken musí být skladovány nejméně 6 týdnů před ohýbáním.
- Barevné fólie nejsou odolné proti práškovým a pískovým mycím prostředkům a dále proti organickým rozpouštědlům.
- Daná technologie je určena pro potahování plastových a hliníkových profilů určených pro stavební okenní průmysl či ostatní průmysl obchodující s PVC materiálem, tzn. danou fólii nelze použít na profily, které nejsou na bázi PVC (koextruze, a další), které obsahují látky a to zejména: Pe, LDPe, HDPe atd.
- Hliníkové profily, případně ocelové plechy je třeba dodat pouze v barevné úpravě "KOMAXIT" a to s řádnou a úplnou technologií, barevná úprava musí být provedena dle normy GSB.
- Záruka platí v případě použití fólií ve středoevropském pásmu, platnost záruky 2 roky.
- U fólií řady 436 (425) (Life-like) je v oblasti svárů při výrobě oken přístupný "odlesk", daný efekt nemá vliv na životnost a kvalitu fólie.
- Firma KAŠIR s.r.o. upozorňuje, že je třeba striktně dodržovat sílu armování a technické postupy pro výrobu barevných oken danými technologickými předpisy jednotlivých výrobců profilových systémů a dalších dodavatelů.
- Podmínky následného ohýbání rovných profilů: v případě následného ohýbání již potažených profilů (plechů), je třeba, z důvodu životnosti (záruky) fólie, toto konzultovat s firmou Kašír.
- Vnitřní parapety: parapetní fólie a fólie s 3D efektem nemají odolnost UV záření. U parapetů, které jsou kaširované okenní fólií s hladkou ražbou a fólií 3D efektem, nepřebíráme záruku za estetické vady vzniklé nadměrným bodovým otlakem, případně zvýšeným oděrem. Dále

upozorňujeme na možnost optického prokreslení komor profilů a nerovností povrchů. Z technologických důvodů výroby činí čistá použitelná délka parapetu 5940mm a šíře (hloubka) u jednotlivého vyložení (150, 200, 250mm atd.) může být +/- 5mm (v dané hloubce). Tato skutečnost není považována za porušení smluvních závazků zhotovitele.

- Pokud příslušná technická norma povoluje u konkrétních výrobků větší odchylku, je možné výrobky dodat s touto větší odchylkou, přičemž takové plnění není považováno za porušení smlouvy
- U dekorů s hladkou ražbou upozorňujeme na možnost optického prokreslení komor profilů a nerovností povrchů.
- Zhotovitel si vyhrazuje právo určit dodavatele parapetních nosičů. Tzn. může kombinovat jednotlivé dodavatele extruze.
- Vratové sekce: dekorační fólie bude ukončena před horní hranou zámku sekce, fólie nebude otočena za hranu do interiéru. Laminovat lze pouze hladký povrch bez jakékoli profilace, nelze laminovat struktury Stucco či Woodgrain, kazetový design, profilovaný (mačkaný) plech a jemu podobný povrch z důvodu nesourodé přilnavosti fólie k ražbě lamely apod. Pro laminaci je přípustná pouze možnost jedné či tří rovnoběžných drážek na hladkém profilu (plechu). V případě, že nebudou mít drážky definovanou geometrickou přesnost po celé délce sekce a nebudou spolu vzájemně rovnoběžné, včetně hrany sekce, budou tyto sekce bez náhrady vyřazeny z laminace.
- Lamely pro garážová vrata určená k laminaci si dodá objednatel na vlastní náklady do výrobního závodu Kašír. Lamely musí být dodány v délce minimálně 2000mm, maximálně však v délce 6000mm. Jiná délka lamel po individuální domluvě se zhotovitelem.
- Objednatel se dohodl o způsobu balení lamel pro přepravu a to: miralon + bublinková fólie, balení po dvou panelech, tak aby nedošlo k poškození kaširované plochy.
- Rozsah zabalení lamely dekorační fólií je dán vzájemným odsouhlasením vzorku. Dekorační fólie bude ukončena před horní hranou zámku sekce.
- U jednotlivých lamel je nutné počítat z důvodu technického procesu kaširování s prořezem na každé straně 10mm. V případě, že konec (začátek) lamely bude opatřen bočnicí, není třeba dodržet podmínky prořezu.
- Běžné odchylky vzoru, barvy, kvality, tíhy fólií nejsou důvodem k reklamaci.